



Описание

Стандартная серия с повышенной гибкостью с точки зрения теплоизоляции и оптимальной технологией производства SimplySmart

Оконная серия Schuco AWS 75.SI+ была представлена в 2005 году как часть модульной оконной системы Schuco AWS и с тех пор стала стандартной серией во многих европейских странах. В целях удовлетворения новых законодательных требований и повышения конкурентоспособности окна Schuco AWS 75.SI+ теперь обладают оптимизированными и более гибкими энергетическими параметрами, а также преимуществами в переработке благодаря технологии SimplySmart. Наряду с дальнейшим улучшением коэффициента U_f на $0,1 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$ до $U_f = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$ при ширине видимой части 117 мм , в случае менее строгих требований по теплоизоляции предлагается дополнительное серийное исполнение. В результате не требуется изменение монтажной глубины.

Характеристики

- Алюминиевая оконная система с повышенной теплоизоляцией, уплотнение фальца стекла с оптимизированными энергетическими параметрами, средний уплотнитель, уплотнитель стеклопакета, новый контур полиамидных термомостов
- $U_f = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$ (термомосты из политермида) или $U_f = 1,3 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$ (термомосты из полиамида) при ширине видимой части 117 мм
- $U_w = 0,90 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$ (термомосты из политермида) или $U_w = 0,93 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$ (термомосты из полиамида) при $U_g = 0,6 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$, дистанционные рамки из ПВХ
- Гибкость с точки зрения теплоизоляции благодаря различным вариантам исполнения
- Применение нового поколения фурнитуры Schuco AvanTec SimplySmart

Преимущества при переработке

- Вариант: оптимизированный средний уплотнитель по периметру. Эффективная по времени переработка и экономия нескольких рабочих операций
- Улучшенная переработка уплотнения фальца стекла в виде фасонной детали. Экономия трудоемких ручных операций и сокращение времени монтажа
- Средний уплотнитель с флажковыми выступами, исполнение из пористой резины
- Коэкструдированный уплотнитель стеклопакета с оптимизированной



**Теплоизоляция:
Повышенная**



**Фурнитура: Schueco
TopTronic**



**Защита от взлома:
AvanTec RC3 (WK3)**



**Защита от взлома:
TipTronic RC2 (WK2)**



Варианты исполнения

RL (имитация старинных
переплётов)
SL (скруглённые формы)



Область применения

Встраиваемый
фасадный элемент
Совместимая дверная
система ADS



Для открывания внутри

Поворотные, поворотно-
откидные, откидные,
откидные перед
поворотом
Штульповая створка
Поворотно-откидные с
воротковой ручкой
Параллельно отставные
раздвижные откидные
Откидные створки
верхнего света



Для открывания наружу

Среднеподвесные
створки с горизонтально
й/вертикальной осью

Адрес: 355001, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 38а

Телефон: +7 (8652) 517-517

Электронная почта: info@twf.su