



## Описание

Конструкция встраивается вровень с полом, что гарантирует полное отсутствие препятствий передвижению. На основе рамы с 2 направляющими реализуются различные варианты открывания.

## Характеристики

- Теплоизоляция: от  $U_w = 0,84 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$
- Максимальная прозрачность и пропускание дневного света благодаря ширине видимой части всего от 30 мм в среднем сечении и скрытой раме
- Быстрое, бесшумное и удобное открывание и закрывание нажатием на кнопку на внешней панели управления
- Инновационная конструкция направляющих, большой вес створок до 500 кг
- Широкий выбор типов, свобода оформления
- Класс взломоустойчивости RC 2 (WK2)



**Теплоизоляция: Повышенная теплоизоляция**



**Фурнитура: Кнопочный выключатель**



**Защита от взлома: RC 2 (WK2)**



### Виды открывания

Раздвижная створка



### Области применения

Окно  
Дверь  
Вставной элемент для зимних садов



### Автоматизация

Schueco TipTronic  
Контроль доступа



### Монтажная глубина

77

**Адрес:** 355001, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 38а

**Телефон:** +7 (8652) 517-517

**Электронная почта:** [info@twf.su](mailto:info@twf.su)

---