



Описание

Инновационная конструкция направляющих теперь также предлагается с 3 направляющими, что позволяет создавать раздвижные системы, обладающие максимальной прозрачностью. Возможно применение стекол толщиной до 60 мм. Благодаря сочетанию встроенной вровень рамы и скрытой системы приводов и блокираторов, встраиваемых в профили, гарантируется непревзойденный комфорт.

Характеристики

- Теплоизоляция: от $U_w = 1,1 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$
- Максимальная прозрачность и пропускание дневного света, ширина видимой части всего 30 мм в среднем сечении, скрытая рама
- Быстрое, бесшумное и удобное открывание и закрывание нажатием на кнопку или вручную с помощью фурнитуры
- Инновационная конструкция направляющих, большой вес створок до 500 кг
- Класс взломоустойчивости RC 2 (WK2)
- Широкий выбор типов, рама с 2 или 3 направляющими, угол 90° , электрическая или ручная фурнитура



Теплоизоляция: Повышенная теплоизоляция



Фурнитура: Кнопочный выключатель



Защита от взлома: RC 2 (WK2)



Виды открывания

Раздвижная створка



Области применения

Окно
Дверь
Вставной элемент для зимних садов



Автоматизация

Schueco TipTronic
Контроль доступа



Монтажная глубина

77

Адрес: 355001, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 38а

Телефон: +7 (8652) 517-517

Электронная почта: info@twf.su